

SMART UND SWISS SEIT 1876

REX 15 AC1 – Akku-Rückensprühgerät

REX 15: Hochleistungsstarkes, abgasfreies und leises Akku-Rückensprühgerät – neu mit CAS Power



Die hochleistungsstarke, abgasfreie und leise REX 15 – neu mit CAS System: ersetzt jedes Motor-Rückensprühgerät

Die REX 15 ersetzt jedes Motor-Rückensprühgerät und wird ergänzt mit dem herstellerübergreifenden Akku-System. Das Schnellwechselsytem des CAS Akkupacks ermöglicht ein unterbruchfreies Arbeiten. Vorbei sind die Zeiten von lauten und stinkenden Benzinsprühgeräten, denn die REX 15 erbringt dank der leistungsfähigen Pumpe und des hochwertigen Akkupacks dieselbe Sprühleistung – leise und abgasfrei. Zudem verfügt sie über eine elektronische Druckregelung. Diese ermöglicht den vorgewählten Druck konstant zu halten und führt bei 10 bar zu einer Akku-Kapazität von mehr als 0.72 Stunden. In dieser Zeit lassen sich



bis zu 120 Liter ausbringen.

Elektronische Steuerung

- Intelligente Druckregelung
- Arbeitsdruck einstellbar (1 bis 10 bar)
- Energieeffizient
- Schutzprogramm für Pumpe und Akkupack

Komfort beim Arbeiten

- Abgasfrei, leise und umweltfreundlich
- Arbeitsdruck stufenlos einstellbar
- Durchflussleistung bis 6 l/min
- Konstantes und sehr feines Sprühbild
- 2 Hochleistungs Duro-Nebeldüsen
- Optimaler Tragkomfort dank ergonomischem Design
- Schnellladegerät
- Einfacher Zugang zum Ansaugfilter
- Keine Benzinlagerung mehr notwendig
- Edelstahl-Handwagen (optional erhältlich)



Vario Gun Art.Nr. 11558501 Bio-Filtersack Art Nr. 11475701

Art Nr 28502324-SB

Flachstrahldüse Art.Nr. 11612810 Antidrift-Düse Art.Nr. 12009403 XL 8 S Teleskop-Lanze (7 m) Art Nr. 11935801 Sprühbalken Aluminiu Art Nr. 11889501-SB

Iminium Edelstahl-Handwagen H2SB
Art.Nr. 12022601

Weiteres Zubehör www.birchmeier.com

Zubehör

Einsatzdauer* REX 15 AC1 (2 Duro-Nebeldüsen 1.3 mm) 10 Betriebsdruck (bar) 6 2 8.0 Ah 0 10 20 Einsatzdauer (Stunden)

Ausbringmenge* REX 15 AC1 (2 Duro-Nebeldüsen 1.3 mm) 10 Betriebsdruck (bar) 6 4 800 1000 0 200 600 Ausbringmenge (Liter)

Technische Daten REX 15 AC1

Tankvolumen	15 Liter		
Druckbereich	1 – 10 bar		
Akkupack	18 V Li-Power / 5.2 Ah		
Akkupack-Ladezeit	< 104 min		
Düsenart	2 Duro-Nebeldüsen, 1.3 mm		
Düsenmaterial	Messing / Edelstahl		
Durchflussmenge (bei 1 - 10 bar)	0.9 - 2.8 I/min		
Dichtungen	FPM (Viton) / NBR		
Armaturverbindungen	Geschraubt		
Pumpe	Membranpumpe 12 V DC		
Temperatur (min. / max.)	5° C / 30° C		
Abmessungen (L x B x H)	290 x 340 x 625 mm		
Leergewicht mit Akkupack	10 kg		
Schalldruckpegel	< 70 dB (A)		

REX 15 AC1 (mit Akkupack 5.2 Ah / Ladegerät)	Art.Nr. 12071001		
Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah	Art.Nr. 12070301		
Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah	Art.Nr. 12071401		
Akkupack 18 V Li-Power / 5.2 Ah	Art.Nr. 12072501		
Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah	Art.Nr. 12073601		
Akkupack 18 V LiHD / 10.0 Ah	Art.Nr. 12100701		
Schnellladegerät ASC 55 (230 V)	Art.Nr. 12070101		

Birchmeier «Accu-Power» Linie

* pro Akkupack-Ladung













		2-1-9	DEV 45 404	1 -0 104		1 400 104
Technische Daten	REB 15 AC1 Art.Nr. 12070801	REC 15 AC1 Art.Nr. 12070901	REX 15 AC1 Art.Nr. 12071001	A 50 AC1 Art.Nr. 12072701	A 75 AC1 Art.Nr. 12073801	A 130 AC1 Art.Nr. 12073901
Tankvolumen	15 Liter	15 Liter	15 Liter	50 Liter	75 Liter	130 Liter
Druckbereich	0.5 – 3 bar	0.5 - 6 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar	1 – 10 bar
Druckstufen	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Akkupack	18 V Li-Power / 2 Ah	18 V Li-Power / 4 Ah	18 V Li-Power / 5.2 Ah	18 V Li-Power / 8 Ah	18 V Li-Power / 8 Ah	18 V Li-Power / 8 Ah
Pumpenleistung	3.1 I/min	2.0 I/min	6 I/min	6 I/min	6 I/min	6 I/min
Maximale Sprühleistung*	1.9 I / min	1.4 I/min	2.8 I/min	3.3 I/min	_	_
Düsenart	Regulierdüse 1.7 mm	Regulierdüse 1.7 mm	2 Duro-Düsen 1.3 mm	2 Duro-Düsen 1.5 mm	2	2
Leergewicht mit Akkupack	4.5 kg	5.2 kg	10 kg	33 kg	46 kg ¹	50 kg ¹
Schlauchlänge	1.3 m	1.3 m	1.3 m	10 m	50 m	50 m
Abmessungen (L x B x H)	240 x 340 x 570	240 x 340 x 570	290 x 340 x 625	480 x 575 x 1000	950 x 680 x 1000	950 x 790 x 1080
Pumpe	Membranpumpe 12 V DC	Kolbenpumpe 12 V DC	Membranpumpe 12 V DC	Membranpumpe 12 V DC	Membranpumpe 12 V DC	Membranpumpe 12 V DC
Akkupack-Ladezeit	< 80 min	< 80 min	< 104 min	< 160 min	< 160 min	< 160 min
Einsatzdauer pro Akkupack-Ladung**	3.4 h	10 h	5.0 h	8.1 h	-	-
Ausbringmenge pro Akkupack-Ladung**	84 Liter	270 Liter	390 Liter	750 Liter	_	_
Beanspruchungsklasse***	2	1	1	1	1	1

^{*} mit Standard Düse Lieferumfang ** 2 bar mit Standard Düse und Akkupack Lieferumfang ¹ inkl. Motor und Haspel *** 1 = Höchste Beanspruchung 2 = Hohe Beanspruchung 3 = Normale Beanspruchung 4 = Geringe Beanspruchung

Ihr Birchmeier-Vertriebspartner



BIRCHMEIER

Birchmeier Sprühtechnik AG Im Stetterfeld 1 5608 Stetten Schweiz Telefon +41 56 485 81 81

Fax +41 56 485 81 82

www.birchmeier.com

² Standard Lieferumfang ohne Sprühausrüstung